



NOVO:

1 - IZVEDBA ZASTEKLITVE BALKONA po vzoru že izvedenih. Okna PVC 5 komorna, bela, zastekljena s toplotno izolacijskim steklom 4/16/4 Ug = 1,10 W/m2K, v okenskem krilu je potrebno upoštevati tesnila, zahteva se dodatno tesnilo, okovje mora omogočati odpiranje enega okna po horizontalni in vertikalni smeri, ostala okna so fiksna. Na kljuki je potrebna ključavnica. Vključno z zunanjimi senčili (Alu 8 cm Krpanke, npr. C oblika bele barve) na ročno upravljanje. Spodnji del do višine 1.0m s polnim polnilom. Okna se montirajo tako, da se obstoječe sohe znotraj prostora
- dim. 537/280, 5 delno - eno okno na odpiranje

na zunanji spodnji strani Alu okenska polica

2- OBLOGA NOTRANJIH STEN na delu nadvišanja sten
V SESTAVI:
MKP 1,25 cm
podkonstrukcija 5 cm
vmes TI 5 cm
stene se kitajo, brusijo, belijo
stena v kuhinji se v pasu od višine 90-150 obloži s keramiko (med kuhinjskimi elementi). Keramika po izbiri investitorja
Stena se v kopalnici za sanitarnimi elementi obloži s keramiko.

3- IZVEDBA PODALJŠKA TALNE PLOŠČE:
v stranskih zidovih se izvedejo ležišče za jeklen nosilec. Ležišče mora biti min. 15 cm v nosilnem zidu. Pod nosilci se izvede AB ležišče dim. 88/20. Na jeklenih nosilcih so lesene lege v osnem razmaku 62,5 cm. Na njih je pod v sestavi:
OSB 2 cm
toplotna izolacija 4 cm
cementni estrih 5 cm
guma
s končne strani se izvede Alu obroba, na spodnji strani nosilcev so cementno iverne plošče na katerih se izvede fasada

4- NOVA TALNA OBLOGA - GUMA v jedilnici 47,5m2, kuhinji 4,8 m2, vključno z ev. brušenjem podlage in odstranitev lepila in z novimi stenskimi obrobami. Guma se polaga v rolah. Npr. NORAPLAN STONE, barva po izbiri investitorja
NOVA TALNA OBLOGA - KERAMIKA v kopalnici 8 m2, vključno z ev. brušenjem podlage in odstranitev lepila in z novimi stenskimi obrobami. Keramika po izbiri investitorja.

5- NOVA ZUNANJA STENA Z OKNOM IN VRATI
nova suhomontažna stena v sestavi:
MKP 1,25 cm
parna zapora
cementno iverna plošča 1,25 cm
lesena konstrukcija 14 cm,
vmes toplotna izolacija 14 cm
cementno iverna plošča 1,25 cm
fasadna izolacija 16 cm
fasadni omet
v steno je vgrajeno okno in avtomatska drsna vrata
OKNO PVC 5 komorno, rjavo, zastekljeno s toplotno izolacijskim steklom 4/16/4 Ug = 1,10 W/m2K, v okenskem krilu je potrebno upoštevati tesnila, zahteva se dodatno tesnilo, okovje mora omogočati odpiranje enega okna po horizontalni in vertikalni smeri. Na kljuki je potrebna ključavnica. Vključno z zunanjimi senčili (Alu 8 cm Krpanke, npr. C oblika rjave barve) na ročno upravljanje.
- dim. 120/90
na zunanji spodnji strani Alu okenska polica, na notranji strani PVC polica
AVTOMATSKA VRATA, npr. DOORSON product line 300, dim. 90/210

6- SANITARNA OPREMA
prestavitev obstoječe sanitarne opreme ali vgradnja nove: tuš kad 120/90, umivalnik 60/45, WC

7 - NOVA SUHOMONTAŽNA STENA v sestavi:
MKP 1,25 cm
konstrukcija 10 cm
vmes toplotna izolacija
MKP 1,25
stena kitana, brušena in beljena
v eno steno se vgradijo (obstoječa) VRATA:
krilo laminat, polnilo perforirana iverica, skupaj s kovinskim podbojem iz vroče cinakne pločevine debeline 1,5 mm oziroma 2,0 mm (kot npr. NOVOFERM), ki je visoko kvalitetno temeljno barvan in lakiran ter s okovjem, kljuko in ključavnico. Vrata imajo izrez za prezračevalno rešetko dim. 85/16 cm

8 - IZVEBA NOVEGA BALKONA na obstoječi AB plošči
nov tlak v sestavi:
keramika 1 cm
cementni estrih 5 cm v naklonu 2%
HI
toplotna izolacija 3 cm
obstoječa AB plošča (predvidene debeline 14 cm)
toplotna izolacija stropa v spodnjem nadstropju 10 cm (za preprečevanje toplotnega mostu)
debeline se prilagodijo razpoložljivi višini
na robu balkona se vgradi ograja višine 120 cm

POVEČANJE JEDILNICE, KADILSKI BALKON

ARHINOM
arhitekturno projektiranje Mohorič Oblak d.o.o.

objekt	**DOM STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE**
investitor	**Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti**
vrsta projekta	**PREDLOG**
načrt	**NAČRT ARHITEKTURE**
vsebina načrta	**NADSTROPJE - KONČNO STANJE**
vodja projekta	**NIKA MOHORIČ, univ.dipl.inž.arh, ZAPS 1191A**
številka projekta	**4/20/N** datum **januar 2020**
merilo	**1:50** **številka risbe**