



NOVO:

1- IZVEDBA NOVE RAVNE FRČADE PO VZORU ŽE IZVEDENIH
V SESTAVI:
kritina-pločevina
tyvek zaščitna folija
slepi opaž, deb. 2.2cm
špirovci 12/14cm
podkonstrukcija 11 cm
vmes TI 25cm npr. KI Unifit 035
parna zapora
mavčnokart. plošče na tipski podkonstrukciji

vključno z vsemi Alu obrobami, čelnimi stenami v leseni izvedbi z
vmesno toplotno izolacijo, Alu zunanjo oblogo čelnih sten, novim žlebom
in odtočno cevjo speljano na obstoječo streho,

2- NOVA OKNA po vzoru že izvedenih. Okna PVC 5 komorna, rjava,
zastekljena s toplotno izolacijskim steklom 4/16/4 Ug = 1,10 W/m2K,
v okenskem krilu je potrebno upoštevati tesnila, zahteva se dodatno
tesnilo, okovje mora omogočati odpiranje enega okna po
horizontalni in vertikalni smeri, ostala okna so fiksna. Na kljuki je
potrebna ključavnica. Vključno z zunanjimi senčili (Alu 8 cm Krpanke,
npr. C oblika rjave barve) na ročno upravljanje.
- dim. 235/150, 3 delno - eno okno na odpiranje
na zunanji spodnji strani Alu okenska polica
v vsaki sobi en kpl

3- SANACIJA POŠKODOVANE FASADE

4- SANACIJA NOTRANJEGA OMETA

ZAMENJAVA STREŠNIH OKEN ZA FRČADO

ARHINOM

arhitekturno projektiranje Mohorič Oblak d.o.o.

objekt	DOM STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE		
investitor	Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti		
vrsta projekta	PREDLOG		
načrt	NAČRT ARHITEKTURE		
vsebina načrta	PREREZ - KONČNO STANJE		
vodja projekta	NIKA MOHORIČ, univ.dipl.inž.arh, ZAPS 1191A		
številka projekta	4/20/N	datum	januar 2020
merilo	1:50	številka risbe	